Split systém Aquarea High Performance řady K, jednofázový – SDC · chladivo R32

Energetická účinnost: COP až 5,33 / A+++ v režimu vytápění při 35 °C / vodní čerpadlo s proměnnými otáčkami třídy A / vestavěný průtokoměr
Flexibilita: Možnost dlouhého potrubí / vestavěný magnetický vodní filtr
Komfort: Provoz bez záložního ohřívače při venkovní teplotě –25 °C / teplá voda s teplotou 60 °C i při venkovní teplotě –10 °C
Ovládání: Optimalizované uživatelské rozhraní a vylepšené funkce (ovládání 2 zón, bivalentní ovládání)
Možnosti připojení: Volitelné systémy Aquarea Smart a Service Cloud a integrace do projektů se systémy správy budov (BMS)

A++ ErP 55 °C Stupnice od A+++ do D

A+++ ErP 35 °C Stupnice od A+++ do D

			Jednofázové (napájení vnitřní jednotky)				
Sada s elektrickým ohřívačem 3 kW			**KIT-WC03K3E5**	**KIT-WC05K3E5**	**KIT-WC07K3E5**	**KIT-WC09K3E5**	**—**
Sada s elektrickým ohřívačem 6 kW			**—**	**—**	**—**	**—**	**KIT-WC12K6E5***
Topný výkon / COP (vzduch +7 °C, voda 35 °C)		kW / COP	3,20/5,33	5,00/5,10	7,00/4,86	9,00/4,55	12,10/4,78
Topný výkon / COP (vzduch +7 °C, voda 55 °C)		kW / COP	3,20/2,81	5,00/3,03	7,00/2,92	8,90/2,93	12,00/2,96
Topný výkon / COP (vzduch +2 °C, voda 35 °C)		kW / COP	3,20/3,64	5,00/3,57	6,85/3,43	7,00/3,40	11,50/3,44
Topný výkon / COP (vzduch +2 °C, voda 55 °C)		kW / COP	3,20/2,19	5,00/2,29	6,25/2,23	6,30/2,18	9,20/2,25
Topný výkon / COP (vzduch –7 °C, voda 35 °C)		kW / COP	3,30/2,80	5,00/2,79	5,75/2,95	6,25/2,84	10,10/2,74
Topný výkon / COP (vzduch –7 °C, voda 55 °C)		kW / COP	3,20/1,79	5,00/1,89	5,35/1,98	5,90/1,93	8,40/1,97
Chladicí výkon / EER (vzduch 35 °C, voda 7 °C)		kW / EER	3,20/3,52	5,00/3,05	6,70/3,03	8,20/2,72	10,70/2,68
Chladicí výkon / EER (vzduch 35 °C, voda 18 °C)		kW / EER	3,20/4,71	5,00/4,90	6,70/4,72	9,00/4,18	10,70/3,92
Vytápění při průměrných klimatických podmínkách (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezónní energetická účinnost	SCOP (η_s %)	5,07/3,47 (200/136)	5,12/3,63 (202/142)	4,90/3,62 (193/142)	4,44/3,41 (175/133)	4,58/3,33 (180/130)
	Třída energetické účinnosti [1]	A+++ až D	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Vytápění při teplých klimatických podmínkách (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezónní energetická účinnost	SCOP (η_s %)	6,20/4,20 (245/165)	6,00/4,20 (237/165)	5,75/4,07 (227/160)	5,75/4,07 (227/160)	6,47/4,34 (256/171)
	Třída energetické účinnosti [1]	A+++ až D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Vytápění při chladných klimatických podmínkách (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezónní energetická účinnost	SCOP (η_s %)	4,00/2,83 (157/110)	4,08/2,95 (160/115)	4,18/2,98 (164/116)	4,18/2,98 (164/116)	4,31/3,26 (169/127)
	Třída energetické účinnosti [1]	A+++ až D	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A++
Vnitřní jednotka s elektrickým ohřívačem 3 kW			**WH-SDC0309K3E5**	**WH-SDC0309K3E5**	**WH-SDC0309K3E5**	**WH-SDC0309K3E5**	**—**
Vnitřní jednotka s elektrickým ohřívačem 6 kW			**—**	**—**	**—**	**—**	**WH-SDC12K6E5**
Akustický tlak	Vytápění/chlazení	dB(A)	28/28	28/28	30/30	30/31	33/33
Rozměry	V × Š × H	mm	892×500×348	892×500×348	892×500×348	892×500×348	892×500×348
Čistá hmotnost: 3 kW / 6 kW		kg	40/41	40/41	40/41	40/41	41
Připojení vody		palce	R1¼	R1¼	R1¼	R1¼	R1¼
Čerpadlo třídy A	Počet stupňů otáček		Proměnné otáčky	Proměnné otáčky	Proměnné otáčky	Proměnné otáčky	Proměnné otáčky
	Příkon	W	145	145	145	145	145
Průtok topné vody (ΔT = 5 K, 35 °C)		l/min	9,2	14,3	20,1	25,8	34,4
Venkovní jednotka			**WH-UDZ03KE5**	**WH-UDZ05KE5**	**WH-UDZ07KE5**	**WH-UDZ09KE5**	**WH-UDZ12KE5**
Akustický výkon [2]	Vytápění	dB(A)	55	55	56	56	65
Rozměry	V × Š × H	mm	622×824×298	795×875×380	795×875×380	795×875×380	1340×900×320
Čistá hmotnost		kg	37	55	55	55	88
Chladivo (R32) / ekvivalent CO_2		kg / T	0,9/0,608	1,3/0,878	1,3/0,878	1,3/0,878	1,6/1,080
Průměr potrubí	Kapalina/plyn	palce (mm)	1/4 (6,35)/1/2 (12,70)	1/4 (6,35)/5/8 (15,88)	1/4 (6,35)/5/8 (15,88)	1/4 (6,35)/5/8 (15,88)	1/4 (6,35)/1/2 (12,7)
Rozsah délek potrubí		m	3~25	3~40 (3~50) [3]	3~40 (3~50) [3]	3~40 (3~50) [3]	3~30
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)		m	20	30	30	30	20
Délka potrubí s předem naplněným chladivem		m	10	10	10	10	10
Dodatečný objem plynného chladiva		g/m	20	25	25	25	30
Provozní rozsah – venkovní prostředí	Vytápění	°C	–20~+35	–25~+35	–25~+35	–25~+35	–25~+35
	Chlazení	°C	+10~+43	+10~+43	+10~+43	+10~+43	+10~+43
Výstup vody [4]	Vytápění/chlazení	°C	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20

Elektrické údaje	**Ohřívač**	**3 kW**	**3 kW**	**3 kW**	**3 kW**	**6 kW**
Elektrický záložní ohřívač	kW	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00
Doporučené jištění [5]	A	16/16	16/16	25/16	25/16	30/30
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 [5]	mm²	3x1,5/ 3x1,5	3x1,5/ 3x1,5	3x2,5/ 3x1,5	3x2,5/ 3x1,5	3x4,0/3x4,0

1) Stupnice od A+++ do D. 2) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825. 3) Provozní rozsah až do –25 °C při vytápění s rozsahem délek potrubí 3–40 m, provozní rozsah až do –15 °C při vytápění s rozsahem délek potrubí 3–50 m. 4) V rozsahu venkovní teploty od –10 °C do –15 °C se výstupní teplota vody postupně snižuje z 60 °C na 55 °C. 5) Seznamte se s místními předpisy. * K dispozici na podzim 2024. ** Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. *** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

R32 PŘÍRODNÍ CHLADIVO · A++ ErP 55°C · A+++ ErP 35°C · INVERTER+ · TŘÍDA A VODNÍ ČERPADLO AUTOMATICKÁ RYCHLOST · 5,33 COP VYSOKÝ VÝKON · TV · -25 °C REŽIM VYTÁPĚNÍ · VODNÍ FILTR S MAGNETEM · 60 °C VÝSTUPNÍ VODA PRŮTOČNÁ TEPLOTA · SNÍMAČ PRŮTOKU · PŘIPOJENÍ KOTLE · SOLÁRNÍ SADA · VOLITELNÁ WI-FI · PROPOJITELNOST S BMS · 5 LET ZÁRUKY NA KOMPRESOR

OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Volitelné.

NOVINKA Split systém Aquarea High Performance řady K, třífázový – SDC · chladivo R32

Energetická účinnost: A+++ v režimu vytápění při 35 °C / vodní čerpadlo s proměnnými otáčkami třídy A / vestavěný průtokoměr
Flexibilita: Možnost dlouhého potrubí / vestavěný magnetický vodní filtr
Komfort: Provoz bez záložního ohřívače při venkovní teplotě –25 °C / teplá voda s teplotou 60 °C i při venkovní teplotě –10 °C
Ovládání: Optimalizované uživatelské rozhraní a vylepšené funkce (ovládání 2 zón, bivalentní ovládání)
Možnosti připojení: Volitelné systémy Aquarea Smart a Service Cloud a integrace do projektů se systémy správy budov (BMS)

A++ ErP 55 °C Stupnice od A+++ do D

A+++ ErP 35 °C Stupnice od A+++ do D

				Třífázové (napájení vnitřní jednotky)	
Sada s elektrickým ohřívačem 3 kW			**KIT-WC09K3E8***	—	—
Sada s elektrickým ohřívačem 9 kW			—	**KIT-WC12K9E8***	**KIT-WC16K9E8***
Topný výkon / COP (vzduch +7 °C, voda 35 °C)		kW / COP	9,00/4,90	12,10/4,78	16,00/4,31
Topný výkon / COP (vzduch +7 °C, voda 55 °C)		kW / COP	9,00/2,97	12,00/2,96	14,70/2,72
Topný výkon / COP (vzduch +2 °C, voda 35 °C)		kW / COP	9,00/3,63	11,50/3,44	13,20/3,28
Topný výkon / COP (vzduch +2 °C, voda 55 °C)		kW / COP	9,00/2,26	9,20/2,25	10,00/2,21
Topný výkon / COP (vzduch –7 °C, voda 35 °C)		kW / COP	9,00/2,88	10,10/2,74	11,60/2,57
Topný výkon / COP (vzduch –7 °C, voda 55 °C)		kW / COP	8,10/2,07	8,40/1,97	9,10/1,85
Chladicí výkon / EER (vzduch 35 °C, voda 7 °C)		kW / EER	8,80/3,11	10,70/2,68	13,40/2,64
Chladicí výkon / EER (vzduch 35 °C, voda 18 °C)		kW / EER	8,80/4,63	10,70/3,92	15,50/3,60
Vytápění při průměrných klimatických podmínkách (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezónní energetická účinnost	SCOP (η_s %)	4,96/3,57(195/140)	4,58/3,33(180/130)	4,46/3,40(176/133)
	Třída energetické účinnosti [1]	A+++ až D	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Vytápění při teplých klimatických podmínkách (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezónní energetická účinnost	SCOP (η_s %)	6,47/4,34(256/171)	6,47/4,34(256/171)	6,20/4,30(245/169)
	Třída energetické účinnosti [1]	A+++ až D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Vytápění při chladných klimatických podmínkách (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezónní energetická účinnost	SCOP (η_s %)	4,31/3,26(169/127)	4,31/3,26(169/127)	4,28/3,10(168/121)
	Třída energetické účinnosti [1]	A+++ až D	A++/A++	A++/A++	A++/A+
Vnitřní jednotka s elektrickým ohřívačem 3 kW			**WH-SDC09K3E8**	—	—
Vnitřní jednotka s elektrickým ohřívačem 9 kW			—	**WH-SDC12K9E8**	**WH-SDC16K9E8**
Akustický tlak	Vytápění/chlazení	dB(A)	33/33	33/33	33/33
Rozměry	V × Š × H	mm	892x500x348	892x500x348	892x500x348
Čistá hmotnost: 3 kW / 9 kW		kg	40/41	—/41	—/41
Připojení vody		palce	R1¼	R1¼	R1¼
Čerpadlo třídy A	Počet stupňů otáček		Proměnné otáčky	Proměnné otáčky	Proměnné otáčky
	Příkon	W	145	145	145
Průtok topné vody (ΔT = 5 K, 35 °C)		l/min	25,8	34,4	45,9
Venkovní jednotka			**WH-UDZ09KE8**	**WH-UDZ12KE8**	**WH-UDZ16KE8**
Akustický výkon [2]	Vytápění	dB(A)	65	65	65
Rozměry	V × Š × H	mm	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320
Čistá hmotnost		kg	90	90	103
Chladivo (R32) / ekvivalent CO_2		kg / T	1,60/1,080	1,60/1,080	1,83/1,235
Průměr potrubí	Kapalina/plyn	palce (mm)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/1/2(12,70)
Rozsah délek potrubí		m	3~30	3~30	3~30
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)		m	20	20	20
Délka potrubí s předem naplněným chladivem		m	10	10	10
Dodatečný objem plynného chladiva		g/m	30	30	30
Provozní rozsah – venkovní prostředí	Vytápění	°C	–25~+35	–25~+35	–25~+35
	Chlazení	°C	+10~+43	+10~+43	+10~+43
Výstup vody [3]	Vytápění/chlazení	°C	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20

Elektrické údaje		**Ohřívač 3 kW**	**Ohřívač 9 kW**	**Ohřívač 9 kW**
Elektrický záložní ohřívač	kW	3,00	9,00	9,00
Doporučené jištění [4]	A	20/15/16	20/20	20/20
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 [4]	mm²	5x1,5/3x1,5	5x1,5/5x1,5	5x2,5/5x1,5

1) Stupnice od A+++ do D. 2) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825. 3) Provozní rozsah až do –25 °C při vytápění s rozsahem délek potrubí 3–40 m, provozní rozsah až do –15 °C při vytápění s rozsahem délek potrubí 3–50 m. 4) Seznamte se s místními předpisy. * K dispozici na podzim 2024. ** Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. *** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

R32 PŘÍRODNÍ CHLADIVO · A++ ErP 55°C · A+++ ErP 35°C · INVERTER+ · TŘÍDA A VODNÍ ČERPADLO AUTOMATICKÁ RYCHLOST · TV · -25 °C REŽIM VYTÁPĚNÍ · VODNÍ FILTR S MAGNETEM · 60 °C VÝSTUPNÍ VODA PRŮTOČNÁ TEPLOTA · SNÍMAČ PRŮTOKU · PŘIPOJENÍ KOTLE · SOLÁRNÍ SADA · VOLITELNÁ WI-FI · PROPOJITELNOST S BMS · 5 LET ZÁRUKY NA KOMPRESOR

OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Volitelné.

Split systém Aquarea T-CAP řady K, jednofázový / třífázový · chladivo R32

Energetická účinnost: A+++ v režimu vytápění při 35 °C a A+ v režimu přípravy teplé vody / vodní čerpadlo s proměnnými otáčkami třídy A / vestavěný průtokoměr
Flexibilita: Vestavěný magnetický vodní filtr
Komfort: Konstantní výkon až do teploty –20 °C / provozní rozsah až do –28 °C / teplá voda o teplotě 60 °C i při venkovní teplotě –10 °C
Ovládání: Optimalizované uživatelské rozhraní a vylepšené funkce (ovládání 2 zón, bivalentní ovládání)
Možnosti připojení: Volitelné systémy Aquarea Smart a Service Cloud a integrace do projektů se systémy správy budov (BMS)

A++ ErP 55 °C Stupnice od A+++ do D

A+++ ErP 35 °C Stupnice od A+++ do D

			Jednofázové (napájení vnitřní jednotky)		Třífázové (napájení vnitřní jednotky)		
Sada s elektrickým ohřívačem 3 kW			**KIT-WXC09K3E5**	—	**KIT-WXC09K3E8**	—	—
Sada s elektrickým ohřívačem 6 kW			—	**KIT-WXC12K6E5**	—	—	—
Sada s elektrickým ohřívačem 9 kW			—	—	—	**KIT-WXC12K9E8**	**KIT-WXC16K9E8**
Topný výkon / COP (vzduch +7 °C, voda 35 °C)		kW / COP	9,00/5,03	12,10/4,84	9,00/5,03	12,10/4,84	16,00/4,38
Topný výkon / COP (vzduch +7 °C, voda 55 °C)		kW / COP	9,00/3,07	12,10/3,04	9,00/3,07	12,10/3,04	16,00/2,72
Topný výkon / COP (vzduch +2 °C, voda 35 °C)		kW / COP	9,00/3,69	12,00/3,44	9,00/3,69	12,00/3,44	16,00/3,10
Topný výkon / COP (vzduch +2 °C, voda 55 °C)		kW / COP	9,00/2,31	12,00/2,29	9,00/2,31	12,00/2,29	16,00/2,07
Topný výkon / COP (vzduch –7 °C, voda 35 °C)		kW / COP	9,00/3,00	12,00/2,72	9,00/3,00	12,00/2,72	16,00/2,39
Topný výkon / COP (vzduch –7 °C, voda 55 °C)		kW / COP	9,00/2,10	12,00/2,29	9,00/2,10	12,00/2,29	16,00/1,71
Chladicí výkon / EER (vzduch 35 °C, voda 7 °C)		kW / EER	8,80/3,11	10,70/2,68	8,80/3,11	10,70/2,68	13,40/2,64
Chladicí výkon / EER (vzduch 35 °C, voda 18 °C)		kW / EER	8,80/4,63	10,70/3,92	8,80/4,63	10,70/3,92	15,50/3,60
Vytápění při průměrných klimatických podmínkách (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezónní energetická účinnost	SCOP (η_s %)	4,96/3,57 (195/140)	4,96/3,57 (195/140)	4,96/3,57 (195/140)	4,58/3,46 (180/135)	4,46/3,31 (176/129)
	Třída energetické účinnosti [1]	A+++ až D	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Vytápění při teplých klimatických podmínkách (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezónní energetická účinnost	SCOP (η_s %)	6,47/4,34 (256/171)	6,47/4,34 (256/171)	6,47/4,34 (256/171)	6,47/4,34 (256/171)	5,88/4,09 (232/160)
	Třída energetické účinnosti [1]	A+++ až D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Vytápění při chladných klimatických podmínkách (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezónní energetická účinnost	SCOP (η_s %)	4,31/3,26 (169/127)	4,31/3,26 (169/127)	4,31/3,26 (169/127)	4,31/3,26 (169/127)	3,83/3,20 (150/125)
	Třída energetické účinnosti [1]	A+++ až D	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Vnitřní jednotka s elektrickým ohřívačem 3 kW			**WH-SXC09K3E5**	—	**WH-SXC09K3E8**	—	—
Vnitřní jednotka s elektrickým ohřívačem 9 kW			—	—	—	**WH-SXC12K9E8**	**WH-SXC16K9E8**
Akustický tlak	Vytápění/chlazení	dB(A)	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33
Rozměry	V × Š × H	mm	892×500×348	892×500×348	892×500×348	892×500×348	892×500×348
Čistá hmotnost: 3 kW / 6 kW / 9 kW		kg	40/41/—	—/41/—	40/—/41	—/—/41	—/—/42
Připojení vody		palce	R 1¼	R 1¼	R 1¼	R 1¼	R 1¼
Čerpadlo třídy A	Počet stupňů otáček		Proměnné otáčky	Proměnné otáčky	Proměnné otáčky	Proměnné otáčky	Proměnné otáčky
	Příkon	W	145	145	145	145	173
Průtok topné vody (ΔT = 5 K, 35 °C)		l/min	25,8	34,4	25,8	34,4	45,9
Venkovní jednotka			**WH-UXZ09KE5**	**WH-UXZ12KE5**	**WH-UXZ09KE8**	**WH-UXZ12KE8**	**WH-UXZ16KE8**
Akustický výkon [2]	Vytápění	dB(A)	65	65	65	65	65
Rozměry	V × Š × H	mm	1340×900×320	1340×900×320	1340×900×320	1340×900×320	1340×900×320
Čistá hmotnost		kg	88	88	90	90	103
Chladivo (R32) / ekvivalent CO_2		kg / T	1,60/1,080	1,60/1,080	1,60/1,080	1,60/1,080	1,83/1,235
Průměr potrubí	Kapalina/plyn	palce (mm)	1/4 (6,35)/1/2 (12,70)	1/4 (6,35)/1/2 (12,70)	1/4 (6,35)/1/2 (12,70)	1/4 (6,35)/1/2 (12,70)	1/4 (6,35)/1/2 (12,70)
Rozsah délek potrubí / rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)		m	3~30/20	3~30/20	3~30/20	3~30/20	3~30/20
Délka potrubí s předem naplněným chladivem / dodatečný objem plynného chladiva		m / g/m	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30
Provozní rozsah – venkovní prostředí	Vytápění	°C	–28~+35	–28~+35	–28~+35	–28~+35	–28~+35
	Chlazení	°C	+10~+43	+10~+43	+10~+43	+10~+43	+10~+43
Výstup vody [3]	Vytápění/chlazení	°C	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20

Elektrické údaje	**Ohřívač**	**3 kW**	**6 kW**	**3 kW**	**9 kW**	**9 kW**
Elektrický záložní ohřívač	kW	3,00	6,00	3,00	9,00	9,00
Doporučené jištění [4]	A	30 / 15 nebo 16	30/30	20 / 15 nebo 16	20/20	20/20
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 [4]	mm²	3x4,0/ 3x1,5	3x4,0/3x4,0	5x1,5/ 3x1,5	5x1,5/5x1,5	5x2,5/5x1,5

1) Stupnice od A+++ do D. 2) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825. 3) V rozsahu venkovní teploty od –10 °C do –15 °C se výstupní teplota vody postupně snižuje z 60 °C na 55 °C. 4) Seznamte se s místními předpisy. * Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. ** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

R32 PŘÍRODNÍ CHLADIVO · A++ ErP 55°C · A+++ ErP 35°C · INVERTER+ · TŘÍDA A VODNÍ ČERPADLO AUTOMATICKÁ RYCHLOST · -20 °C KONSTANTNÍ VYTÁPĚNÍ T-CAP · TV · -28 °C REŽIM VYTÁPĚNÍ · VODNÍ FILTR S MAGNETEM · 60 °C VÝSTUPNÍ VODA PRŮTOČNÁ TEPLOTA · SNÍMAČ PRŮTOKU · PŘIPOJENÍ KOTLE · SOLÁRNÍ SADA · VOLITELNÁ WI-FI · PROPOJITELNOST S BMS · 5 LET ZÁRUKY NA KOMPRESOR

OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Volitelné.

Příslušenství a ovládání

Ovládací prvky a pokojové termostaty	
CZ-RTW2TAW1C	Dálkový ovladač s adaptérem Wi-Fi (vyžadováno u samostatných venkovních jednotek). Řada M. Zahrnuje prodlužovací kabel dlouhý 10 m.
CZ-RTW2	Volitelný dálkový ovladač pro regulaci 2 zón. Řada M.
CZ-RTW1	Volitelný dálkový ovladač pro regulaci 2 zón. Řada K a L.
PAW-A2W-RTWIRED	Kabelový pokojový termostat s LCD s týdenním časovačem.
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bezdrátový pokojový termostat s LCD s týdenním časovačem.
PAW-A2W-CMH-3	Kaskádový manažer pro tepelná čerpadla Aquarea (až 10 tepelných čerpadel v systému).
PAW-A2W-CME4	Kaskádový manažer pro centralizované dálkové ovládání kaskádového systému Aquarea (až 4 tepelná čerpadla v systému)
AW-A2W-CME10	Kaskádový manažer pro centralizované dálkové ovládání kaskádového systému Aquarea (až 10 tepelných čerpadel v systému)
Možnosti připojení	
CZ-TAW1B	Aquarea Smart Cloud pro dálkové ovládání a údržbu přes bezdrátovou nebo kabelovou LAN
CZ-TAW1-CBL	Prodlužovací kabel 10 m pro CZ-TAW1B.
PAW-A2W-EXTMETER	Externí měřicí brána pro řadu K a novější.
CZ-NSMB	Obvodová deska Modbus pro jednotky Big Aquarea T-CAP řady M (instalovaná uvnitř WH-CME8L)
PAW-AZAW-MBS-M	Rozhraní Modbus pro řadu H a novější (Airzone).
PAW-AW-MBS-H	Rozhraní Modbus pro řadu H a novější (Intesis). Jednotky řady H a J.
PAW-AZAW-KNX-1	Rozhraní KNX pro řadu H a novější (Airzone).
PAW-AW-KNX-H	Rozhraní KNX pro řadu H a novější (Intesis).
Pokojový ovladač tado° a inteligentní hospodaření s energií	
PAW-THPOXE	1× Optimalizátor tepelného čerpadla X s eurozástrčkou
PAW-TSTX	1× Chytrý termostat X
PAW-TSTXB	1× Chytrý termostat X + Bridge X
PAW-TSRTX	1× Chytrý radiátorový termostat X
PAW-TSRTX4	4× Chytrý radiátorový termostat X
PAW-TSRTXB	1× Chytrý radiátorový termostat X + Bridge X
PAW-TBX	1× Bridge X (včetně eurozástrčky + zástrčky pro Velkou Británii)
PAW-TSTXSRTX2B	Základní sada tado°: 1× Chytrý termostat X + 2× Chytrý radiátorový termostat X + Bridge X
Obvodové desky pro další funkce	
CZ-NS4P	Obvodová deska pro pokročilé funkce. Jednotky řady H a J.
CZ-NS5P	Obvodová deska pro pokročilé funkce. Řada K a L.
CZ-NS6P	Obvodová deska pro pokročilé funkce. Řada M, jednotky All in One a split.
CZ-NS7P	Obvodová deska pro pokročilé funkce. Řada M, modul ovládání.
Snímače pro jednotky Aquarea řady H a novější	
PAW-A2W-TSOD	Snímač venkovní teploty
PAW-A2W-TSRT	Zónový pokojový snímač
PAW-A2W-TSHC	Zónový snímač vody
PAW-A2W-TSSO	Solární snímač
PAW-A2W-TSBU	Snímač vyrovnávací nádrže (pro jednotky řady H a J, PAW-A2W-TSBU), povinný při použití volitelné obvodové desky
Příslušenství pro zásobník teplé vody	
PAW-TS1	Snímač zásobníku s kabelem o délce 5 m.
PAW-TS2	Snímač zásobníku s kabelem o délce 20 m.
PAW-TS4	Snímač zásobníku s kabelem o délce 5 m s průměrem pouze 6 mm.
CZ-TK1	Souprava snímače teploty pro zásobník od jiného výrobce (s měděným krytem a kabelem ke snímači o délce 20 m).
PAW-EANODE2	Vložená proudová anoda pro zásobníky z nerezové oceli s objemem 200 l.
PAW-EANODE3	Vložená proudová anoda pro zásobníky z nerezové oceli s objemem 300 l.
Příslušenství hydraulické soustavy	
CZ-NV1	Souprava třícestného ventilu určená do vnitřní části jednotky Hydrokit. Jednotky řady H a J.
CZ-NV2	Souprava třícestného ventilu určená do vnitřní části jednotky Hydrokit. Řada K a L.
CZ-NV3	Souprava třícestného ventilu určená do vnitřní části jednotky Hydrokit. Řada M.
PAW-3WYVLV-HW	Třícestný ventil pro zásobníky teplé vody.
PAW-A2W-AFVLV-1	1 ventil proti zamrznutí. Je nutné objednat 2 ventily na systém.
PAW-A2W-MGTFILTER	Volitelný magnet pro vodní filtr u modelů řady H.
Příslušenství pro venkovní jednotku	
CZ-NE2P	Vyhřívání vany základny pro split systém s výkonem 3 kW a 5 kW (s výjimkou řady L) a jednotky řady K s výkonem 7 kW a 9 kW (modely s 1 ventilátorem).
CZ-NE3P	Vyhřívání vany základny. Jednotky řady H a J a řady K s výkonem 9 kW (model se 2 ventilátory), 12 kW a 16 kW
CZ-NE4P	Vyhřívání vany základny. Jednotky řady L s výkonem 5, 7 a 9 kW a řady M s výkonem do 16 kW
CZ-NE5P	Vyhřívání vany základny. Jednotky řady M s výkonem 20, 25 a 30 kW
PAW-GRDBSE20	Venkovní základová podpěra pro absorpci hluku a vibrací Rozměry (V × Š × H): 600 × 95 × 130 mm Bezpečné pracovní zatížení: 500 kg
PAW-GRDSTD940	Černý stojan pro venkovní jednotku s vanou na kondenzát o šířce 940 mm.
PAW-GRDSTD1100	Černý stojan pro venkovní jednotku s vanou na kondenzát o šířce 1100 mm.
PAW-GRDSTDHTR940	Fólie s elektrickým ohřívačem pro stojan s vanou na kondenzát o šířce 940 mm.
PAW-GRDSTDHTR1100	Fólie s elektrickým ohřívačem pro stojan s vanou na kondenzát o šířce 1100 mm.

CZ-RTW2TAW1C

CZ-RTW1
CZ-RTW2

PAW-A2W-
-CMH-3

PAW-A2W-CME4
AW-A2W-CME10

CZ-TAW1B

PAW-AZAW-
-MBS-M

PAW-THPOXE

PAW-TSTX

PAW-TSRTX

CZ-NS4P
CZ-NS5P
CZ-NS6P
CZ-NS7P

PAW-A2W-TSBU

PAW-TS1
PAW-TS2
PAW-TS4

PAW-GRDBSE20

PAW-GRDSTD940
PAW-GRDSTD1100